

Norma Autoloader

Proceso automatizado de muestras para un mejor flujo de trabajo y eficiencia de tiempo

- El único automuestreador adaptable en el mercado
- Apto para laboratorios medianos y grandes
- Mezclador de muestras incorporado con lector de código de barras
- Tamaño compacto que ahorra espacio
- Capacidad de muestra: 50 tubos
- Opción de muestra de emergencia



norma

Especificaciones técnicas

Número de referencia	NICA-AL50
Compatible con	Icon-5
Accesorios	Normaboard, 2 bandejas intercambiables, fuente de alimentación
Capacidad	50 muestras / bandeja
Tipos de tubos probados	Greiner Vacuette, BD Vacutainer
Modos de operación	<ul style="list-style-type: none">Operación de secuencia completa (escaneo de bandeja completa)Modo de acceso aleatorio
Conectividad	2 x puertos USB, lector de código de barras incorporado
Dimensiones (HxWxD)	340 x 220 x 310 mm
Dimensiones de la placa base (largo x ancho)	435 x 375 mm
Peso	8.5 kg
Rendimiento	60 pruebas / hora con Icon-5
Alimentación	Fuente de alimentación externa, universal, 24 V CC, 2,7 A (100-240 V CA 50-60 Hz), sin conexión a tierra
Consumo de energía	Máximo 60 W
Otras características	<ul style="list-style-type: none">Las muestras de emergencia se pueden medir directamente en el puerto de vial cerrado del analizadorTodas las operaciones se pueden pausar en cualquier momentoConectado por USB al analizadorNormaboard se utiliza para alinear el analizador con el cargador automáticoMezclador de muestra incorporadoEl sujetador está diseñado para tomar solo tubos con tapaDetección de tubo por retroalimentación de fuerza mecánicaBandeja de muestras extraíble con identificación



Norma Instruments Zrt.

Papírgyár u. 58-59., 1038 Budapest, Hungría
+36 1 815 4370; office@normadiagnostika.com

Norma Instruments Zrt. se reserva el derecho de realizar cualquier cambio técnico que considere necesario o deseable sin previo aviso.